

PREȚURI - PRICES

	€
82	
102	
127	
152	
160	
203	
254	
305	
315	
356	
406	

Note: preț pe metru
Notes: prices per meter

CLASIFICARE LA REACȚIA CU FOCUL REACTION TO FIRE CLASSIFICATION

EN 13823: 2020
EN ISO 11925: 2020
EN 13501-1: 2019

B - s2, d0

ITPAB



CARACTERISTICI:

Tub flexibil cu perete din PVC ranforsat, cu spirală din oțel cu perete de protecție dublu. Izolație din poliester 25 mm greutate 300 g/m² și acoperire exterioară „barieră de vapori” din rășini poliolefinice.

Tratament antibacterian Sanitized®

Rază curbură:
0.6 x diametrul

Lungime:
10 m

Temperatură de funcționare:
-10/+110 °C

APLICAȚII:

Distribuție aer în localuri spitalicești. Distribuție aer în camere curate.

CARATTERISTICHE:

Flexible duct with the inner wall of polyester fabric coated with special PVC on both sides and inner armature consists of spiral in harmonic steel wire embedded between two layers of thermo-welded. Insulation polyester fiber sp. 25 mm weight 300 gr/mq and an outer "vapor barrier" in polyolefin resins.

Antibacterial treatment Sanitized®

Bending radius:
0.6 x diameter

Length:
10 m

Working temperature:
-10/+110 °C

APPLICAZIONI:

Air distribution in a hospital setting. Air distribution in cleanrooms.

